

ONDERVLOERSYSTEMEN- RENOVATIE VLOEREN

FINIfloor 8mm



Estillon
leading in underlay

Omschrijving

: FINIfloor is een systeemvloer die kleine oneffenheden in de ondervloer opvangt. Met behulp van de zelfklevende lip-las verbinding creëert u snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende en egale ondervloer die direct belastbaar is. Speciaal voor verend vinyl. FINIfloor is geschikt voor huishoudelijke en licht projectmatige toepassingen.

- Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van Vinyl
- Zelfklevende lip-las verbinding
- Egaliseert oneffenheden
- Maximale stabiliteit
- Verlengt de levensduur van vinyl
- Isoleert contactgeluid

Legmethode

: FINIfloor is een ondervloersysteem dat zwevend geïnstalleerd wordt door middel van de 25mm zelfklevende lip-las verbinding.

Dikte

: 8 mm

Afmeting

: 850 mm x 590 mm ± 1,5mm/m

Gewicht per eenheid

: 2880 gram/m² / ± 288 gr/m²

Densiteit

: 360 kg/m³ / ± 36 kg

Materiaal

: Bovenlaag : 3 mm MDF
Onderlaag : 5mm XPS schuim

Verpakking

Materiaal : Vervaardigd uit recyclebaar ldppe folie met leginstructie
Pak inhoud : 10 platen / 5,015 m²
Pallet inhoud : 30 pakken / 150,45 m²
Pallet afmeting : 1230 x 875 x 1400 – (L x B x H in mm)
Pallet gewicht : 448.29 kg

Technische gegevens

Buigsterkte : 39 N/mm²
(Test methode: EN 310)

Rolstoelstoelbelasting : Geschikt
(Test methode: EN 985)

Contactgeluidisolatie : ΔL_{lin} = 10 dB; ΔL_w = 22 dB
(Test methode: NEN-EN ISO 140-8)

Egaliserend vermogen : Goed
(Test methode: NA)

Warmteweerstand : 0,213 m²K/W
(Test methode: ISO 8302)

Brandklasse : E1

Formaldehyde : E-1
(Test methode: EN 120)

Legadvies :

- FINIfloor altijd 48 uur in de gesloten verpakking horizontaal laten acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De luchtvochtigheid dient tussen 50-70% te zijn en de ideale verwerkingstemperatuur is 15-20° C.
- Zorg ervoor de ondergrond voor installatie volledig stofvrij en droog is.
- Vooraf altijd eerst een dampwerende PE folie aanbrengen met een minimale dikte van 150-200 µm. Laat de folie ca. 5 cm tegen de plint/wand opstaan. De banen van de folie dienen elkaar met ca. 20 cm te overlappen en de naden moeten worden afgeplakt.
- FINIfloor wordt zwevend gelegd in halfsteens verband met de MDF-zijde naar boven.
- Schuif de platen vast tegen elkaar en klop de lip-las verbinding stevig aan met een rubberhamer.
- Bij planken ondervloeren dient FINIfloor diagonaal in de ruimte geïnstalleerd te worden.
- Langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten 1 cm ruimte openhouden zodat de vloer voldoende ruimte heeft om te werken. Een keukenblok is een vast object, plaats deze op de kale ondervloer.
- Indien het vinyl vastgezet moet worden, adviseren wij het gebruik dubbelzijdige tape. Waar volledige verlijming gewenst is adviseren wij SMARTfloor, omdat FINIfloor niet geschikt voor verlijming.
- Bij afmetingen van meer dan 10 mtr. lengte en/of breedte dient per 10 mtr. een dilatatievoeg te worden gemaakt in zowel FINIfloor als de vloerbekleding.
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij om de naden in de FINIfloor platen met de hand te schuren.
- Installeer de vloerbekleding binnen 24uur na installatie van FINIfloor.

Belangrijk: FINIfloor is niet geschikt voor verlijming, omdat het MDF oppervlak en randen kunnen zwellen als gevolg van de inwerking van vocht. FINIfloor is niet toepasbaar in vochtige ruimtes. Werk schoon en zorg ervoor dat de liplas vrij van stof en vuil blijft.

Installatie Tip :

FINIfloor is eenvoudig te snijden met de Laminaat & LVT Stroken Snijder 630mm & EC 320/EC 18V Mini zaag.

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.



© Estillon 2014

ROBERTS

